ZAŁĄCZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA URZADZEŃ

STATEK PIRATÓW

Elementy składowe

2x Ślizg
1x Pomost linowy
2x Maszt
1x Kadłub/piaskownica
1x Stolik do piaskownicy
1x Panel liczydła
1x Trap linowy
1x Ścianka wspinaczkowa

Specyfikacja techniczna

Śruby/kapsle: Stal nierdzewna zabezpieczona kapslami z tworzywa sztucznego;
Konstrukcja: Drewniane słupy o przekroju 90x90 mm, wykonane z impregnowanego ciśnieniowo drewna klejonego, montowane na metalowych kotwach. Górna ich część została zabezpieczona polietylenowymi nakładkami;
Liny: Stal ocynkowana w oplocie polietylenowym łączona aluminiowymi złączkami przykrytymi zaślepkami z tworzywa sztucznego;
Poręcze/drążki: Najwyższej jakości stal nierdzewna;
Osłony: Dwu lub jednokolorowa polietylenowa płyta HDPE odporna na działanie warunków atmosferycznych, promienie UV i wandalizm;
Podesty: Wytrzymała, wodoodporna płyta antypoślizgowa;

Wysokość swobodnego upadku:	1.20 m
Wysokość całkowita:	2.90 m
Szerokość:	3.95 m
Długość:	6.15 m

Strefa bezpieczeństwa

Pole powierzchni:	47.75 m2
Szerokość:	7.45 m
Długość:	9.15 m

KOSZ NA SMIECI

Produkt wykonany ze stalowej konstrukcji ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

Wysokość całkowita: 0.95 m

REGULAMIN SOWA

Produkt składa się ze stalowej konstrukcji ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
Określa on warunki korzystania z placu zabaw oraz zasady na nim panujące.

Wysokość całkowita:	1,5 m
Szerokość:	0.75m
Długość:	0,.83 m

ŁAWKA Z OPARCIEM

Produkt składa się ze stalowej konstrukcji ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz drewnianego oparcia i siedziska z desek impregnowanych.
Siedzisko i oparcie: drewno rdzeniowe zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych impregnowaniem;

Wysokość całkowita:	0.79 m
Szerokość:	0.62 m
Długość:	1.80 m

TABLICA DO RYSOWANIA

Produkt składa się ze stalowej konstrukcji ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
Tablica wykonana z płyty wodoodpornej.

Wysokość całkowita:	1,3 m
Szerokość:	0.17 m
Długość:	1.2 m

LINARIUM STOŻEK

Liny : stal ocynkowana pokryta polipropylenowym oplotem, łączona ze sobą za pomocą aluminiowych złączek pokrytych zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Konstrukcja: stal malowana proszkowo.
Obręcz: stal nierdzewna.

Wysokość całkowita:	2,31m
Szerokość:	1,84 m
Długość:	1.,84 m
Wysokość swobodnego upadku	0,47 m
Liczba uczestników	3 os.

BOCIANIE GNIAZDO

Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
Zawiesia: wykonane ze stali nierdzewnej.
Śruby/kapsle: stal nierdzewna zabezpieczona kapslami z tworzywa sztucznego.

Wysokość całkowita:	2,40 m
Szerokość:	1,95 m
Długość:	3,2 m
Wysokość swobodnego upadku	1,3 m
Długość największego elementu	3 m
Liczba użytkowników	6 os.

PIASKOWNICA

Konstrukcja: stal zabezpieczona przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
Ścianki, siedziska: dwu lub jednokolorowa polietylenowa płyta HDPE odporna na działanie warunków atmosferycznych, promienie UV.

Wysokość całkowita:	0,32m
Szerokość:	1,8 m
Długość:	1,8 m
Wysokość swobodnego upadku	0,32 m
Długość największego elementu	1,49m

BUJAK NA SPRĘŻYNIE KONIK.

Wymiary: 1,0 x 0,3m
Wysokość: 0,9 m
Maksymalna wysokość upadku 0,4 m
Sprężyna malowana proszkowo 20 x 40

WAŻKA RÓWNOWAŻNA

Wymiary: 3,0 X 0,5 m
Wysokość: 1,0 m
Maksymalna wysokość upadku (HIC): 1,0 m

Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym 12 cm.
Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filtrem syntetyczny,

HUSTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA (siedzisko w formie deseczki i kubełka).

Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo, odporna na działanie czynników zewnętrznych.
Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej .

Kolorystyka urządzeń winna być ustalona z Zamawiającym przed montażem.

Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zaproponowanie produktów, materiałów, urządzeń równoważnych będzie podlegać ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności"

BURMISTRZ

mgr Dariusz Marczewski